



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Polycarbonaat deksel
- Monoblok geborstelde motor 1100W (met variable snelheidsdrive)
- Netvoeding voltage 220-240V
- Electriche bescherming : IPx4
- Afmetingen : 300x221x699 mm (LxPxH) en netgewicht : 9,5 kg

- Droogtijd : 7 tot 10 seconden
- Uitgaande lichtsnelheid : 270 à 360 km/u
- Geluidsniveau : 65 to 69 dB
- Water verzameltank
- Hitte verzamelaar + zelf afstellende verwarming : < 37°C
- Antibacteriele oppervlaktes behandeling (met SGS certificaat)
- Verwisselbare, driedubbele actie filter (lucht, actieve carbon, HEPA)
- Sterilizatie via UV

Nabewerking(en):



WIT



METALLISCH GRIJS

HYGIENISCH

ECOLOGISCH

KOSTEN
EFFECTIEF



CE



VOORDELEN

- Supersnel drogen
- Beperkt geluid
- Gebruiksgemak : ruime droogzone, met 4 sensors, toegankelijk voor kinderen en voor personen met beperkte mobiliteit (PMR)
- Gebruiksgemak : hete lucht stroming zonder bacteriele proliferatie
- Sanitair gebruik : water verzamel tank, anti bacteriele behandeling, driedubbele actie filter
- Eenvoudig onderhoud: eenvoudige toegankelijkheid van tank, water verzamel circuit
- Laag stroomverbruik
- Anti-vandalisme inspectiedeuren