



Technische Gegevens

- Polycarbonaat deksel
 - Monoblok digitale motor – zonder borstel - 800W (met variable snelheidsdrive)
 - Netvoeding voltage 220-240V
 - Electricische bescherming : IPx4
 - Afmetingen : 300x221x699 mm (LxPxH) en netgewicht : 11 kg
-
- Droogtijd : 7 to 10 seconden
 - Uitgaande lichtsnelheid : 342 tot 360 km/u
 - Geluidsniveau : 65 to 69 dB
 - Hitte verzamelaar + zelf afstellende verwarming : < 37°C
 - Water verzameltank
 - Wisselbare driedubbele acties filter (lucht, actief carboon, HEPA)
 - Antibacteriele oppervlaktes behandeling (SGS certificaat)
 - Sterilisatie via UV lamp

Afwerking(en)



WIT



METALLISCH GRIJS

HYGIENISCH

ECOLOGISCH

KOSTEN
EFFECTIEF



CE



VOORDELEN

- Supersnel drogen
- Beperkt geluid
- Gebruiksgemak : ruime droogzone, met 4 sensors, toegankelijk voor kinderen en voor personen met beperkte mobiliteit (MVP)
- Gebruiksgemak : hete lucht stroming zonder bacteriele proliferatie
- Sanitair gebruik : water verzamel tank, anti bacteriele behandeling, driedubbele actie filter, UV sterilisatie.
- Eenvoudig onderhoud: eenvoudige toegankelijkheid van tank, water verzamel circuit
- Laag stroomverbruik
- Anti-vandalisme inspectiedeuren